



**SPIRAIR**  
LUCHTTECHNIEK

# Luchtgordijnen

# Luchtgordijnen

# SPIRAIR

## Luchtgordijnen

**Met de luchtgordijnen van Spirair wordt bij de deuropening de binnenlucht gescheiden van de buitenlucht. Dit zorgt ervoor dat een retailer de deuren zo energiezuinig mogelijk open kan houden voor het winkelend publiek.**

Met het gebruik van een luchtgordijn wordt direct energie bespaard, zowel in de zomer als in de winter. Bovendien draagt een luchtgordijn bij aan het luchtcomfort voor zowel winkelpersoneel als voor klanten.

### **Voordelen van een luchtgordijn:**

- flinke besparing op energie(kosten)
- entree behoudt uitnodigend karakter
- comfort voor het winkelpersoneel en de klanten

Bekijk ons assortiment luchtgordijnen van het fabricaat 2VV. U zult zien dat het luchtgordijnen zijn met een goede prijskwaliteit-verhouding.

Wij geven u graag advies.

**Inhoudsopgave**Essense NEO EC  
**VCES4B**

5

Finesse  
**VCFB**

7

Standesse comfort  
**VCS4**

9

Venesse comfort  
**VCVB**

11



Indesse

13

## Verkorte leveringsvoorwaarden

1. De prijzen in deze prijslijst gelden vanaf **1 november 2024**.

2. Indien niet anders is aangegeven zijn de prijzen bruto in euro's per meter of per stuk, exclusief BTW en exclusief recyclingbijdrage conform de wettelijke regeling voor afgedankte Elektrische en Electronische Apparatuur, af fabriek.

3. Op de vermelde prijzen zijn per order, afhankelijk van artikelgroep en ordergrootte, kortingen mogelijk. Zie paragraaf 13. Kortingen.

**Voor grote opdrachten, afroeporders en jaarcontracten gelden speciale voorwaarden. In voorkomende gevallen verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen.**

### 4. Levering

Voor leveringen met een orderwaarde > 250 euro geldt een franco aflevering per auto, ongelost, via de verharde weg, op een adres in Nederland exclusief de Waddeneilanden. Buizen en hulpstukken groter dan ø710 zijn af fabriek.

### 5. Orderkosten

Voor leveringen met een orderwaarde ≤ 250 euro berekenen wij 15 euro transport- en administratiekosten.

### 6. Betaling

Netto, binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien door u een vooraf overeengekomen leveringsdatum wordt uitgesteld, dan blijft de eerst overeengekomen leveringsdatum als factuurdatum gehandhaafd. De goederen kunnen dan nog maximaal 1 week bij Handelsonderneming Spirair b.v. worden opgeslagen voor uw rekening en risico. De opslag geschiedt in principe altijd in de open lucht en zonder enige bescherming.

### 7. Regelement met betrekking tot retourzendingen

Retourzendingen kunnen alleen plaatsvinden wanneer e.e.a. is opgenomen met onze verkoop. Een overzicht van de te retourneren goederen, van u ontvangen tezamen met het betreffende factuurnummer waarop de materialen zijn geleverd, zullen wij dan met een akkoordbevinding aan u retour zenden.

Retourzendingen waarvan de materialen ouder dan 1 jaar na factuurdatum zijn, nemen wij niet meer retour. Tenzij anders overeengekomen moeten de goederen franco aan Handelsonderneming Spirair b.v. worden geretourneerd.

Vanzelfsprekend kunnen wij alleen standaard voorraadartikelen crediteren die, na een kwaliteitskeuring, nog geschikt zijn voor de verkoop. Afgekeurde goederen zullen worden verschroot. Verrekening zal plaatsvinden op basis van de brutoprijzen genoemd in de prijslijst. De kosten bedragen 15% van het bruto orderbedrag.

### 8. Levertijd

#### Voorraadartikelen:

Levertijden: 24 uur, gerekend vanaf ontvangstorder welke is geplaatst voor 13:00 uur en gebaseerd op eerstvolgende afleverroute.

#### Niet-voorraadartikelen:

Levertijd in overleg.

### 9. Afhalen

Bestellingen kunnen afgehaald worden. Openingstijden t.b.v. het afhalen: 07:00- 16:00 uur.

### 10. Reclames

Reclames worden alleen aanvaard indien zij worden aangegeven op de kopie vrachtbrief of schriftelijk worden ingediend, en wel binnen 72 uur na de ontvangst van de goederen door de opdrachtgever.

11. Wij houden het recht voor de technische gegevens uit onze documentatie, alsmede de prijzen in deze prijslijst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

12. Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de FME Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gedeponereerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, zoals deze luiden volgens de laatstelijke aldaar neergelegde tekst.

Onze Algemene Leveringsvoorwaarden vindt u achter in deze prijslijst.

### 13. Kortingen

Op diverse artikelgroepen kunnen ten behoeve van jaarafspraken en grote opdrachten kortingen verleend worden volgens onderstaand kortingsschema:

#### Kortingsgroepen:

Luchtkanalen	<b>A</b>
Flexibele slangen	<b>B</b>
Ventilatieoosters & ventielen	<b>C</b>
Brandkleppen	<b>G</b>
Dakventilatoren	<b>E</b>
Ventilatoren en WTW units	<b>D</b>
Luchtgordijnen	<b>L</b>
Ventilatievoorvoeren en platdakontluchtingen	<b>J</b>
Montagemateriaal	<b>F</b>
Uniflex+ plus	<b>K</b>
Luchtbehandelingskasten	<b>P</b>

## Essense NEO-VCES4B EC compact luchtgordijn

- Verkrijgbaar in lengtes 1, 1,5 , 2 en 2,5 meter
- Tot deuropeningen van 3,m hoog
- Instelbaar uitblaasp patroon
- Geïntegreerde AirGENIO PRIME- of AirGENIO BASIC-bediening
- Luchtstroom in EC-versie tot 4.800 m<sup>3</sup>/u (ISO 27 327-1)
- Kleur RAL9016



De ESSENSE NEO is een luchtgordijn voor gebruik in winkels, winkelcentra, restaurants, en kantoor gebouwen met een aanbevolen installatiehoogte tot 3,0 m\*

\* Maximaal aanbevolen installatiehoogte – kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden op de installatielocatie.

Het luchtgordijn heeft een zelfdragende behuizing gemaakt van een gegalvaniseerde metalen plaat gepoedercoat in de kleur RAL9016 met een glanzende gladde afwerking; Op verzoek van de klant kan elke RAL-kleur worden geleverd. Het luchtgordijn is voorzien van een dwarsstroomventilator en energiezuinige EC-motorgestuurde PWM. De ventilatormotoren zijn voorzien van geïntegreerde onderhoudsvrije kogellagers en thermische beveiliging.

Het luchtgordijn heeft een optie voor verwarming en kan worden uitgerust met een LPHW-spiraaf of een elektrische draadverwarmer. De uitlaat van het luchtgordijn is uitgerust met een unieke Straw System-technologie, die afhankelijk is van een speciaal buizensysteem om de luchtstroomprestaties te regelen en het schermffect te maximaliseren. Het Straw System zorgt voor een laminaire, compacte en stabiele luchtstroom over het gehele uitlaatmondstuk. Het uitlaatmondstuk kan in een hoek van 3° tot 15° worden geplaatst om de luchtstroom tegen de deuropening te richten.

Het luchtgordijn is geschikt voor montage binnenshuis in een droog milieu met omgevingstemperaturen variërend van 0 ° C tot +40 ° C en een relatieve vochtigheid van maximaal 80%. Het is ontworpen voor transport van lucht vrij van fijn stof, vet, chemische dampen en andere onzuiverheden. IP-waarde van het luchtgordijn is IP 20.

Uitgebreide documentatie kunt u vinden op de website: <https://spirair.nl/nl-nl/assortiment/luchtgordijnen>

### Prijzen Essense Neo EC

Artikelnummer Elektrisch	Omschrijving	BxDxH (mm)	Prijs
VCES4B100E1EC-BA	Luchtgordijn Essense Neo EC met elektrische verwarming en basis regeling	1252 x 407 x 252	1.642,45
VCES4B100E1EC-PR	Luchtgordijn Essense Neo EC met elektrische verwarming en Prime regeling	1252 x 407 x 252	1.830,65
VCES4B150E1EC-BA	Luchtgordijn Essense Neo EC met elektrische verwarming en basis regeling	1660 x 407 x 252	1.908,75
VCES4B150E1EC-PR	Luchtgordijn Essense Neo EC met elektrische verwarming en Prime regeling	1660 x 407 x 252	2.054,40
VCES4B200E1EC-BA	Luchtgordijn Essense Neo EC met elektrische verwarming en basis regeling	2160 x 407 x 252	2.021,65
VCES4B200E1EC-PR	Luchtgordijn Essense Neo EC met elektrische verwarming en Prime regeling	2160 x 407 x 252	2.217,75
VCES4B250E1EC-BA	Luchtgordijn Essense Neo EC met elektrische verwarming en basis regeling	2570 x 407 x 252	2.404,00
VCES4B250E1EC-PR	Luchtgordijn Essense Neo EC met elektrische verwarming en Prime regeling	2570 x 407 x 252	2.547,15

Artikelnummer Water	Omschrijving	BxDxH (mm)	Prijs
VCES4B100V2EC-BA	Luchtgordijn Essense Neo EC met water verwarming en basis regeling	1252 x 407 x 252	1.541,45
VCES4B100V2EC-PR	Luchtgordijn Essense Neo EC met water verwarming en Prime regeling	1252 x 407 x 252	1.712,00
VCES4B150V2EC-BA	Luchtgordijn Essense Neo EC met water verwarming en basis regeling	1660 x 407 x 252	1.790,35
VCES4B150V2EC-PR	Luchtgordijn Essense Neo EC met water verwarming en Prime regeling	1660 x 407 x 252	1.961,25
VCES4B200V2EC-BA	Luchtgordijn Essense Neo EC met water verwarming en basis regeling	2160 x 407 x 252	1.944,10
VCES4B200V2EC-PR	Luchtgordijn Essense Neo EC met water verwarming en Prime regeling	2160 x 407 x 252	2.172,80
VCES4B250V2EC-BA	Luchtgordijn Essense Neo EC met water verwarming en basis regeling	2570 x 407 x 252	2.292,05
VCES4B250V2EC-PR	Luchtgordijn Essense Neo EC met water verwarming en Prime regeling	2570 x 407 x 252	2.427,70

## Essense NEO-VCES3 compact luchtgordijn

Optionele accessoires



2 of 3 wegklep met servomotor (230V)

**ZV2-230-xx,x-xx**

**ZV3-230-xx,x-xx**

(voor BASIS en PRIME regeling)



2 of 3 wegklep met servomotor (0-10V)

**ZV2-024-xx,x-xx**

**ZV3-024-xx,x-xx**

(alleen voor PRIME regeling)



Ruimte thermostaat **TER-P**



Ruimte temperatuur sensor **CT-ROOM**



Magnetisch deurcontact in een metalen behuizing met hogere bescherming tegen mechanische schade **DK-B-3**



Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
TER-P	Ruimtethermostaat	42,50
DK-B-3	Deurcontact met metalen behuizing (alleen in combinatie met Comfort en Superior regeling)	40,05
ZV3-230-04.0-20	Driewegklep met servo motor 230V, Kvs 7, DN20 (in combinatie met de Basic of Comfort regeling)	231,55
ZV3-230-21.0-20	Driewegklep met servo motor 230V, Kvs 4, DN20 (in combinatie met de Basic of Comfort regeling)	289,35
ZV3-024-04.0-20	Driewegklep met servo motor 230V, Kvs 21, DN20 (in combinatie met de Basic of Comfort regeling)	511,55
ZV3-024-06.3-20	Driewegklep met servo motor (0-10V), Kvs 4, DN20 (voor Superior regeling)	565,85
ZV3-024-10.0-25	Driewegklep met servo motor (0-10V), Kvs 6,3 DN20 (voor Superior regeling)	565,85
ZV3-024-04.0-20	Driewegklep met servo motor (0-10V), Kvs 10,0 DN25 (voor Superior regeling)	707,25

### Finesse VCFB inbouwluuchtgordijn

- Montage in verlaagd plafond
- Hoge luchtopbrengst tot 4313 m<sup>3</sup>/h (ISO 27 327-1)
- Deurbreedtes 1, 1,5, 2 en 2,5 meter
- Deurhoogte max. 4 meter hoog. Deurhoogte tot 5 meter op aanvraag( type C)
- Universele interface voor aansluiting van de besturingsmodule (BA, CO, SU)
- Eenvoudige installatie en service
- Standaard kleur RAL9016



De FINESSE is een luchtgordijn voor gebruik in winkels, winkelcentra, restaurants, en kantoor gebouwen met een aanbevolen installatiehoogte tot 3,2 m. Type C tot 4 m hoog

Het luchtgordijn is geschikt voor montage binnenshuis in een droog milieu met omgevingstemperaturen variërend van 0 ° C tot +40 ° C en een relatieve vochtigheid van maximaal 80%. Het is ontworpen voor transport van lucht vrij van fijn stof, vet, chemische dampen en andere onzuiverheden. IP-waarde van het luchtgordijn is IP 20.

#### PRIMAIRE PARAMETERS

Luchtgordijnen met elektrische verwarmers zijn uitgerust met een automatische thermostaat en noodthermostaat met handmatige reset. Luchtgordijnen met water verwarming zijn ontworpen voor een maximale watertemperatuur van +100 ° C en maximale druk van 1,6 MPa

Uitgebreide documentatie kunt u vinden op de website: <https://spirair.nl/nl-nl/assortiment/luchtgordijnen>

### Prijzen - Finesse VCFB inbouwluuchtgordijn

Artikelnummer	Omschrijving	BxDxH(mm)**	Prijs *
<b>Elektrisch</b>			
VCFB10E	Inbouw luchtgordijn FINESSE met elektrische verwarming	1166 x 639 x 305	1.908,05
VCFB15E	Inbouw luchtgordijn FINESSE met elektrische verwarming	1666 x 639 x 305	2.526,30
VCFB20E	Inbouw luchtgordijn FINESSE met elektrische verwarming	2166 x 639 x 305	3.148,45
VCFB25E	Inbouw luchtgordijn FINESSE met elektrische verwarming	2546 x 639 x 305	3.936,90
<b>Water</b>			
VCFB10V	Inbouw luchtgordijn FINESSE met warm water verwarming	1166 x 639 x 305	2.076,40
VCFB15V	Inbouw luchtgordijn FINESSE met warm water verwarming	1666 x 639 x 305	2.666,95
VCFB20V	Inbouw luchtgordijn FINESSE met warm water verwarming	2166 x 639 x 305	3.388,10

\* Prijs is exclusief regelmodule.\*\* Met inbouwen dient u rekening te houden met 100mm vrije ruimte rondom het luchtgordijn.

**LET OP: kies bij u Finesse een regelmodule, bijv. VCFB10E + VCSR2BA-E**

#### Regelmodules voor de FINESSE & STANDESSE

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
VCSR2BA-E	BASIC regelmodule t.b.v. luchtgordijn v.v. elektrische verwarmers	268,25
VCSR2BA-V	BASIC regelmodule t.b.v. luchtgordijn v.v. waterverwarmer	163,95
VCSR4CO-E-MA	COMFORT regelmodule MASTER t.b.v. luchtgordijn v.v. elektrische verwarmers	838,20
VCSR4CO-E-SL	COMFORT regelmodule SLAVE t.b.v. luchtgordijn v.v. elektrische verwarmers	439,60
VCSR4CO-V-MA	COMFORT regelmodule MASTER t.b.v. luchtgordijn v.v. waterverwarmer	726,40
VCSR4CO-V-SL	COMFORT regelmodule SLAVE t.b.v. luchtgordijn v.v. waterverwarmer	335,30
VCSR4SU-E-MA	SUPERIOR regelmodule MASTER t.b.v. luchtgordijn v.v. elektrische verwarmers	1.229,30
VCSR4SU-E-SL	SUPERIOR regelmodule SLAVE t.b.v. luchtgordijn v.v. elektrische verwarmers	689,15
VCSR4SU-V-MA	SUPERIOR regelmodule MASTER t.b.v. luchtgordijn v.v. water verwarmer	931,30
VCSR4SU-V-SL	SUPERIOR regelmodule SLAVE t.b.v. luchtgordijn v.v. water verwarmer	353,90

**Finesse VCFB optionele accessoires**

Optionele accessoires

Thermostaatkraan **TV-1-1/1**



Mengset

**SMU2-230-XX** (voor BA, CO regeling)

**SMU2-024-XX** (voor SU regeling)



3 wegklep met servo RT

**RT-3-07** (K vs 7)

(voor BA, CO regeling)



Ruimte thermostaat **TER-P**



2 of 3 wegklep met servomotor (230V)

**ZV2-230-xx,x-xx**

**ZV3-230-xx,x-xx**

(voor BA, CO regeling)



Ruimte temperatuur sensor **CT-ROOM**

(voor SU regeling)



2 of 3 wegklep met servomotor (0-10V)

**ZV2-024-xx,x-xx**

**ZV3-024-xx,x-xx**

(voor besturing via SU regeling)




Wandmontagebeugel **VCS4KONZ.STE**

Beugel voor montage aan de muur.

1. Beugel

2. Hangstrip

3. Bevestigingsschroef



Mechanische deurschakelaar **DS**

(230V) voor(BA-CO-SU)




Plafondbeugel **VCS4KONZ.STR**

Voor montage aan het plafond

1. Plafondbeugel

2. Hangstrip

3. Bevestigingsschroef



Magnetisch deurcontact (12V) in een

metalen behuizing met hogere bescherming

tegen mechanische schade **DK-B-3** (CO-SU)



Exit-bord voor markering van nooduitgangen. **VCS4-EXIT**

Geschikt voor alle soorten luchtgordijnen.



**Accessoires voor de FINESSE & STANDESSE**

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
TER-P	Ruimtethermostaat	<b>42,50</b>
DK-B-3	Deurcontact met metalen behuizing (alleen in combinatie met Comfort en Superior regeling)	40,05
DS	Deurcontact schakelaar 230V	<b>89,80</b>
TV-1-1/1	Thermostaat kraan	269,20
RT-3-07	Driewegklep met servo motor 230V, Kvs 7, DN20 (in combinatie met de Basic of Comfort regeling)	231,55
ZV3-230-04,0-20	Driewegklep met servo motor 230V, Kvs 4, DN20 (in combinatie met de Basic of Comfort regeling)	289,35
ZV3-230-21,0-20	Driewegklep met servo motor 230V, Kvs 21, DN20 (in combinatie met de Basic of Comfort regeling)	511,55
ZV3-024-04,0-20	Driewegklep met servo motor (0-10V), Kvs 4, DN20 (voor Superior regeling)	565,85
ZV3-024-06,3-20	Driewegklep met servo motor (0-10V), Kvs 6,3, DN20 (voor Superior regeling)	565,85
ZV3-024-10,0-25	Driewegklep met servo motor (0-10V), Kvs 10,0, DN25 (voor Superior regeling)	707,25
VCS4-EXIT	Exitbord voor markering nooduitgang	56,10
VCS4KONZ.STE	Muurbeugel per 2 stuks	112,20
VCS4KONZ.STR	Plafondbeugel per 2 stuks	71,05



### Standesse comfort VCS4 AC onderbouw luchtgordijn

- Hoge luchttopbrengst.
- Deurbreedtes 1, 1,5, 2 en 2,5 meter
- Deurhoogte max. 4 meter hoog. Deurhoogte tot 5 meter op aanvraag( type C)
- Universele interface voor aansluiting van de besturingsmodule (BA, CO, SU)
- Eenvoudige installatie en service
- Kleur RAL9016



De Standesse is een luchtgordijn voor gebruik in winkels, winkelcentra, restaurants, en kantoor gebouwen met een aanbevolen installatiehoogte tot 3,2 m.Type C tot 4 m hoog

Het luchtgordijn is geschikt voor montage binnenshuis in een droog milieu met omgevingstemperaturen variërend van 0 ° C tot +40 ° C en een relatieve vochtigheid van maximaal 80%. Het is ontworpen voor transport van lucht vrij van fijn stof, vet, chemische dampen en andere onzuiverheden. IP-waarde van het luchtgordijn is IP 20.

#### PRIMAIRE PARAMETERS

Luchtgordijnen met elektrische verwarmers zijn uitgerust met een automatische thermostaat en noodthermostaat met handmatige reset. Luchtgordijnen met water verwarming zijn ontworpen voor een maximale watertemperatuur van +100 ° C en maximale druk van 1,6 MPa

Uitgebreide documentatie kunt u vinden op de website: <https://spirair.nl/nl-nl/assortiment/luchtgordijnen>

### Prijzen Standesse VCS4B

Artikelnummer Elektrisch	Omschrijving	BxDxH (mm)	Prijs ***
VCS4B10E1002	luchtgordijn STANDESSE met elektrische verwarming	1054 x 556 x 334	1.904,25
VCS4B15E1002	luchtgordijn STANDESSE met elektrische verwarming	1554 x 556 x 334	2.639,25
VCS4B20E1002	luchtgordijn STANDESSE met elektrische verwarming	2054 x 556 x 334	3.143,25
VCS4B25E1002	luchtgordijn STANDESSE met elektrische verwarming	2454 x 556 x 334	3.993,45
<b>Water</b>			
VCS4B10V1002	luchtgordijn STANDESSE met warm water verwarming	1054 x 556 x 334	2.002,50
VCS4B15V1002	luchtgordijn STANDESSE met warm water verwarming	1554 x 556 x 334	2.727,75
VCS4B20V1002	luchtgordijn STANDESSE met warm water verwarming	2054 x 556 x 334	3.272,10
VCS4B25V1002	luchtgordijn STANDESSE met warm water verwarming	2454 x 556 x 334	4.072,35

\*\*\* Prijs is exclusief regelmodule

**LET OP: kies bij u Standesse een regelmodule, bijv. VCS4B10E + VCSR2BA-E**

#### Regelmodules voor de STANDESSE & FINESSE

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
VCSR2BA-E	BASIC regelmodule t.b.v. luchtgordijn v.v. elektrische verwarmers	268,25
VCSR2BA-V	BASIC regelmodule t.b.v. luchtgordijn v.v. waterverwarmer	163,95
VCSR4CO-E-MA	COMFORT regelmodule MASTER t.b.v. luchtgordijn v.v. elektrische verwarmers	838,20
VCSR4CO-E-SL	COMFORT regelmodule SLAVE t.b.v. luchtgordijn v.v. elektrische verwarmers	439,60
VCSR4CO-V-MA	COMFORT regelmodule MASTER t.b.v. luchtgordijn v.v. waterverwarmer	726,40
VCSR4CO-V-SL	COMFORT regelmodule SLAVE t.b.v. luchtgordijn v.v. waterverwarmer	335,30
VCSR4SU-E-MA	SUPERIOR regelmodule MASTER t.b.v. luchtgordijn v.v. elektrische verwarmers	1.229,30
VCSR4SU-E-SL	SUPERIOR regelmodule SLAVE t.b.v. luchtgordijn v.v. elektrische verwarmers	689,15
VCSR4SU-V-MA	SUPERIOR regelmodule MASTER t.b.v. luchtgordijn v.v. water verwarmer	931,30
VCSR4SU-V-SL	SUPERIOR regelmodule SLAVE t.b.v. luchtgordijn v.v. water verwarmer	353,90

**Standesse VCS4B optionele accessoires**

Optionele accessoires

Thermostaatkraan **TV-1-1/1**



Mengset

**SMU2-230-XX** (voor BA, CO regeling)

**SMU2-024-XX** (voor SU regeling)



3 wegklep met servo RT

**RT-3-07** (K vs 7)

(voor BA, CO regeling)



Ruimte thermostaat **TER-P**



2 of 3 wegklep met servomotor (230V)

**ZV2-230-xx,x-xx**

**ZV3-230-xx,x-xx**

(voor BA, CO regeling)



Ruimte temperatuur sensor **CT-ROOM**

(voor SU regeling)



2 of 3 wegklep met servomotor (0-10V)

**ZV2-024-xx,x-xx**

**ZV3-024-xx,x-xx**

(voor besturing via SU regeling)




Wandmontagebeugel **VCS4KONZ.STE**

Beugel voor montage aan de muur.

1. Beugel

2. Hangstrip

3. Bevestigingsschroef



Mechanische deurschakelaar **DS**

(230V) voor(BA-CO-SU)




Plafondbeugel **VCS4KONZ.STR**

Voor montage aan het plafond

1. Plafondbeugel

2. Hangstrip

3. Bevestigingsschroef



Magnetisch deurcontact (12V) in een

metalen behuizing met hogere bescherming

tegen mechanische schade **DK-B-3** (CO-SU)



Exit-bord voor markering van nooduitgangen. **VCS4-EXIT**

Geschikt voor alle soorten luchtgordijnen.



**Accessoires voor de STANDESSE & FINESSE**

Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
TER-P	Ruimtethermostaat	<b>42,50</b>
DK-B-3	Deurcontact met metalen behuizing (alleen in combinatie met Comfort en Superior regeling)	40,05
DS	Deurcontact schakelaar 230V	<b>89,80</b>
TV-1-1/1	Thermostaat kraan	269,20
RT-3-07	Driewegklep met servo motor 230V, Kvs 7, DN20 (in combinatie met de Basic of Comfort regeling)	231,55
ZV3-230-04.0-20	Driewegklep met servo motor 230V, Kvs 4, DN20 (in combinatie met de Basic of Comfort regeling)	289,35
ZV3-230-21.0-20	Driewegklep met servo motor 230V, Kvs 21, DN20 (in combinatie met de Basic of Comfort regeling)	511,55
ZV3-024-04.0-20	Driewegklep met servo motor (0-10V), Kvs 4, DN20 (voor Superior regeling)	565,85
ZV3-024-06.3-20	Driewegklep met servo motor (0-10V), Kvs 6,3, DN20 (voor Superior regeling)	565,85
ZV3-024-10.0-25	Driewegklep met servo motor (0-10V), Kvs 10,0, DN25 (voor Superior regeling)	707,25
VCS4-EXIT	Exitbord voor markering nooduitgang	56,10
VCS4KONZ.STE	Muurbeugel per 2 stuks	112,20
VCS4KONZ.STR	Plafondbeugel per 2 stuks	71,05

### Venese comfort VCV-B verticaal luchtgordijn

- Horizontaal uitblazend luchtgordijn
- Luchtstroom tot 4700 m<sup>3</sup>/u (ISO 27 327-1)
- AirGENIO regeling (COMFORT en SUPERIOR)
- De constructie van de verstelbare uitlaatlamellen zorgt voor een hoog rendement
- De geïsoleerde schaal zorgt voor een volledig stille werking van het gordijn, zelfs op vol vermogen
- In serie schakelbaar
- Universeel 2-zijdig design
- Lengte 2,5 meter
- Standaard Kleur RAL9016
- Andere RAL kleuren op aanvraag mogelijk



De Venese is door het ranke design een ware verrijking van vele entrees. Daarnaast heeft dit luchtgordijn een extra stille werking dankzij speciale isolatietechnologie. Bij maximale prestatie, wat gelijk staat aan 4700 m<sup>3</sup> p/u, is het geluidsniveau op 3 meter afstand slechts 55dB (A). Het luchtgordijn is 2½ meter hoog, en kan worden toegepast bij entrees tot 7½ meter breed. Het luchtgordijn is geschikt voor montage binnenshuis in een droog milieu met omgevingstemperaturen variërend van 0 ° C tot +40 ° C en een relatieve vochtigheid van maximaal 80%. Het is ontworpen voor transport van lucht vrij van fijn stof, vet, chemische dampen en andere onzuiverheden. IP-waarde van het luchtgordijn is IP 20.

Uitgebreide documentatie kunt u vinden op de website: <https://spirair.nl/nl-nl/assortiment/luchtgordijnen>

Artikelnummer	Omschrijving	Gewicht (kg)	Prijs *
VCVB25ECO02	Luchtgordijn VENESSE met elektrische verwarming Comfort master control	103	5.895,75
VCVB25SCO02	Luchtgordijn VENESSE zonder verwarming Comfort master control	95	4.285,85
VCVB25WCO02	Luchtgordijn VENESSE met water verwarming Comfort master control	104	5.547,60

\* Alle prijzen zijn inclusief een Comfort master bediening, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage

Artikelnummer	Omschrijving	Gewicht (kg)	Prijs *
	E:- De elektrische uitvoering 3fase 400V is alleen verkrijgbaar met de comfort regeling		
VCVB25SSU02	Luchtgordijn VENESSE zonder verwarming, Superior master control	95	4.674,15
VCVB25WSU02	Luchtgordijn VENESSE met water verwarming, Superior master control	104	5.935,90

\* Alle prijzen zijn inclusief een Superior master bediening, exclusief de wettelijke verwijderingsbijdrage

De Venesse is op aanvraag ook in roestvast staal verkrijgbaar

## Venese comfort VCV-B verticaal luchtgordijn

### Optionele accessoires voor water verwarmd

2 of 3 wegklep met servomotor (230V)

**ZV2-230-xx,x-xx**

**ZV3-230-xx,x-xx**

(voor COMFORT regeling)



3 wegklep met servo RT

**RT-3-07** (K vs 7)

(voor COMFORT regeling)



2 of 3 wegklep met servomotor (0-10V)

**ZV2-024-xx,x-xx**

**ZV3-024-xx,x-xx**

(voor SUPERIOR regeling)



Magnetisch deurcontact (12V) in een metalen behuizing met hogere bescherming tegen mechanische schade **DK-B-3**



Ruimte thermostaat **TER-P**



Flexibele verbindingsslangen **OHxxx**



Artikelnummer	Omschrijving	Prijs
TER-P	Ruimtethermostaat	<b>42,50</b>
DK-B-3	Deurcontact met metalen behuizing (alleen in combinatie met Comfort en Superior regeling)	40,05
RT-3-07	Driewegklep met servo motor 230V, Kvs 7, DN20 (in combinatie met Comfort regeling)	231,55
ZV3-230-04,0-20	Driewegklep met servo motor 230V, Kvs 4, DN20 (in combinatie met Comfort regeling)	289,35
ZV3-230-21,0-20	Driewegklep met servo motor 230V, Kvs 21, DN20 (in combinatie met Comfort regeling)	511,55
ZV3-024-04,0-20	Driewegklep met servo motor (0-10V), Kvs 4, DN20 (voor Superior regeling)	565,85
ZV3-024-06,3-20	Driewegklep met servo motor (0-10V), Kvs 6,3, DN20 (voor Superior regeling)	565,85

## Indesse luchtgordijn voor de industrie

### Industrieel luchtgordijn

- 3 lengtes 1,65, 2,20 en 2,75 meter
- AC-versie: luchtstroom tot 18500 m<sup>3</sup>/u (ISO 27 327-1)
- Straw System-uitlaat met maximaal zeefeffect dankzij de compacte en laminaire luchtstroom
- Horizontale en verticale installatie; uitblaasrichting kan worden aangepast
- Snelle en eenvoudige aansluiting van afzonderlijke modules
- Onderhoudsvrij luchtgordijn met een lange levensduur
- De sterke constructie maakt installatie mogelijk in industriële productie- en opslagruimten als fabrieken hallen, garages etc.
- Standaard in: RAL 9016, gegalvaniseerde behuizing en RVS C4-bestendige behuizing



De **INDESSE** is een krachtig industrieel luchtgordijn voor verticale en horizontale installatie voor gebruik in productiehallen, magazijnen en andere industriële gebouwen met een aanbevolen installatiehoogte/breedte tot 8 meter. Het luchtgordijn moet binnenshuis worden geïnstalleerd in een droge ruimte met omgevingstemperaturen variërend van (+5 °C)\* tot +40 °C en een relatieve vochtigheid tot 80%. Omgevingsluchtgordijnen (zonder LPHW of elektrische spoel) kunnen binnenshuis worden geïnstalleerd met een omgevingstemperatuur variërend van -10 °C tot +40 °C, maar alleen met droge, koude lucht. Het is ontworpen voor het transporteren van lucht die vrij is van ruw stof, vet, chemische dampen en andere onzuiverheden. De IP-waarde van luchtgordijnen zonder verwarming en met waterverwarming is IP 44. De IP-waarde van het luchtgordijn met elektrische verwarming is IP 20. De ventilatoren voldoen aan de eisen van IP 44. Het luchtgordijnproject moet altijd worden ontwikkeld door de HVAC-ontwerper.

Uitgebreide documentatie kunt u vinden op de website: <https://spirair.nl/nl-nl/assortiment/luchtgordijnen>

Informeer naar de mogelijkheden ook verkrijgbaar met EC motoren.

Prijzen en levertijden op aanvraag.





**SPIRAIR**  
LUCHTTECHNIEK

# wij ademen lucht

## Contactgegevens

**A** Klompenmaker 13, 3861 SK Nijkerk

**T** (033) 24 748 49

**E** [info@spirair.nl](mailto:info@spirair.nl)

Afdeling verkoop:

**T** (033) 24 748 48

**E** [verkoop@spirair.nl](mailto:verkoop@spirair.nl)

Openingstijden afhaalbalie:

ma t/m do: 07:00 - 17:00 uur, vr: 07:00 - 16:00

